



## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Die Reinigung kann ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden.

Das Strahlrohr ist geeignet zur Verwendung mit gewerblichen KÄRCHER Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigern (HD..., HDS..., Xpert HD...) ab Baujahr 2003\* mit folgenden Leistungsdaten:

- Wasserdördermenge maximal 1200 l/h
- Anschluss Handspritzpistole M 22 x 1,5

\* Die Verwendung von Geräten älteren Baujahrs ist mit Einschränkungen möglich.

## Sicherheitshinweise



Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.

### ⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr durch Hochdruckstrahlen. Das Strahlrohr darf nicht auf den Benutzer zeigen.



Gefahr durch Rückstoß. Durch das stark abgewinkelte Strahlrohr entsteht ein hohes Drehmoment an der Handspritzpistole.

Die Handspritzpistole kann stark zur Seite gedrückt werden. Handspritzpistole gut festhalten.

### ⚠ Warnung



Verbrennungsgefahr. Bei Betrieb mit Heißwasser wird das Strahlrohr heiß. Heißes Strahlrohr nur mit Schutzausrüstung berühren.

**Wichtig** Bitte auch die Sicherheitshinweise in der Dokumentation des Hochdruckreinigers beachten.

In der Nähe der zu reinigenden Rinne stehende Gegenstände vor Spritzwasser schützen.

## Bedienung

- ➔ Strahlrohr durch die Abdeckung in die Rinne einführen.
- ➔ Strahlrohr so ausrichten, dass die Düse in die Fließrichtung der Rinne zeigt.
- ➔ Hebel der Handspritzpistole betätigen und Reinigung durchführen.

## BIRCO Baustoffwerk GmbH

Herrenpfädel 142  
D-76532 Baden-Baden  
Telefon: +49 (0) 7221 / 5003 - 0  
Telefax: +49 (0) 7221 / 5003 - 47  
E-Mail : [info@birco.de](mailto:info@birco.de)  
Internet: [www.birco.de](http://www.birco.de)