

Universalreiniger

RM 555 ASF

PRODUKT- INFORMATION

Hochdruck- Allzweckreiniger

Eigenschaften:

- Allzweckreiniger – zur Anwendung mit Hochdruckreiniger geeignet
- flüssig, neutral
- löst Öl/Fett und Mineralverschmutzungen
- schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider
- äußerst materialschonend
- manuell anwendbar
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- pH- Wert im Konzentrat ca. 7
- klare, gelbe Flüssigkeit mit frischem Geruch

Anwendungsgebiete:

- Auto
- Haus und Garten
- Spezialanwendungen
- Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen

Anwendungshinweise und Verarbeitung:

	Ansatz	Dosierung	Temperatur
• manuell normal	1+9	Ansatzlösung	bis 40°C
starke Verschmutzung	pur	Ansatzlösung	bis 40°C
• Hochdruckreinigung	pur	1-5%ig	bis 60°C

Ergiebigkeit:

1 L RM 555 ASF reicht bei einer 5%igen Dosierung am Hochdruckgerät aus, um bei mittlerer Verschmutzung ca. 20 m² zu reinigen.

Handling:

Manuelle Anwendung: bei normaler Verschmutzung zuerst Wasser vorlegen, dann RM 555 ASF einrühren und gut mischen.

Hochdruckreinigung: Reinigungsmittel in den RM-Tank des Gerätes füllen oder Ansaugschlauch in den RM-Behälter stecken.

Hinweise:

- frostfrei lagern

