SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de

www.SBR24.de

KÄRCHER

RM 48 ASF

Phosphatiermittel, flüssig

PRODUKT-INFORMATION

kombiniertes Entfettungs- und Phosphatiermittel

Eigenschaften:

* kombiniertes Entfettungs- und Phosphatiermittel
* flüssig, sauer
* erzeugt graue bis blaue Eisenphosphatschichten
* erzeugt temporären Korrosionsschutz und gute Lackhaftgrundlage
* einfache Lagerung und Handhabung
* laborgeprüft
* schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider (ASF)
* Tenside nach OECD biologisch abbaubar
* pH -Wert ca. 2 im Konzentrat
* klare, farblose Flüssigkeit

Anwendungsgebiete:

* Autohaus
* Metallindustrie
* Handwerksbetriebe
* Reparaturteilebehandlung
* Lackiervorbereitung

Anwendungshinweise und Verarbeitung:

	Ansatz	Dosierung	Temperatur
* Hochdruck	---	0,5 – 1%	80-140°C

* Phosphatieranlagen: Ansatz und Dosierung nach Herstellerangaben

Für die Dosierung gilt allgemein:

Der pH-Wert im Hochdruck-Strahl/Verarbeitungslösung muß zwischen 4,5 und 5 liegen

Ergiebigkeit:

1 L RM 48 ASF reicht bei einer 1%igen Dosierung aus, um bei mittlerer Verschmutzung mit dem Hochdruckreiniger ca. 10 m² zu phosphatieren.

Handling (Phosphatieranlagen):

Wasser vorlegen, dann RM 48 ASF einrühren und gut mischen.

Hinweise:

* lokale Abwassereinleiterbestimmungen beachten
* für eine schnelle Trocknung Teile möglichst heiß nachspülen
* frostfrei lagern

Infos und Verkauf unter 07195 / 957 66 44 und im Web auf www.SBR24.de » KÄRCHER » Professional » Industrial » Reiniungsmittel für die Industrie » Phosphatiermittel, flüssig, RM 48 ASF 20 l (NTA-frei)

KÄRCHER Hochdruckreiniger - KÄRCHER Sauger - KÄRCHER Reinigungsmittel - KÄRCHER Zubehör - KÄRCHER Ersatzteile