

Beheizter Hochdruckreiniger

HDS 850-4 M Basic

Komfortabler Heißwasser-Hochdruckreiniger mit kurzen Rüstzeiten. Drei-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben. 4-poliger, langsamlaufender, wassergekühlter Elektromotor mit 1400 U/min. Ausgestattet mit Schwimmtank und integriertem Wasserfeinfilter, Verkalkungsschutz mit Füllstandsüberwachung, Brennstoffmangelsicherung und Reinigungsmitteltank. Druck- und Wassermengenregulierung an der HD-Pumpe. Chassis verzinkt und pulverbeschichtet. Gerätevollverkleidung schützt alle Bauteile.

Standardzubehör:

- 10 m HD-Schlauch
- Easypresspistole mit Softgrip-Einlage
- drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm
- Kärcher-Powerdüse 25°
- Wasserfeinfilter
- Polwendestecker



Best.-Nr.
EAN-Code

1.027-502
40 39784 179196



Bio-Diesel: Uneingeschränkter Betrieb ab 10°C

Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50	~ / V / Hz
Fördermenge	450 - 900	l/h
Druck	30 - 180 / 3 - 18	bar / MPa
max. Temperatur (Zulauf 12 °C)	80	°C
Anschlussleistung	6,5	kW
Verbrauch Heizöl	5,6	kg/h
Gewicht	130	kg
Maße (L x B x H)	1285 x 690 x 835	mm

Infos und Verkauf unter 07195 / 957 66 44 und im Web auf www.SBR24.de » **KÄRCHER**
» **Professional** » **Hochdruckreiniger** » **Heißwasser-Hochdruckreiniger** » **Kompaktklasse**



Stand 01/2006 - technische Änderungen vorbehalten.

HDS 850-4 M BASIC