



Beheizter Hochdruckreiniger

HDS 698 CSX Eco

Kompaktklasse

Kompakter Heißwasser-Hochdruckreiniger im korrosionsfreiem Kunststoffchassis mit integriertem Brennstoff-/RM-Tank und Füllstandsanzeige. Komplettausstattung mit Verkalkungsschutz und Dampfstufe. Softdämpfungssystem (SDS) für erhöhte Lebensdauer durch reduzierte Schwingungen im Hochdrucksystem und für angenehmes Arbeiten. Drei-Kolben-Axialpumpe mit Edelstahlkolben. 2-poliger Elektromotor mit 2.800 U/min. Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung direkt an der Easy-Press-Pistole mittels Servo-Control. Abgastemperaturfühler für erhöhte Betriebssicherheit. Gerätevollverkleidung mit Zubehöraufbewahrungsfach. Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch.

Standardzubehör:

- 15 m Hochdruckschlauch, drehbar gelagert
- integrierte Schlauchtrommel
- Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage und Servo-Control
- unter Druck drehbares
 Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm
- Kärcher-Powerdüse 25°
- Polwendestecker









Best.-Nr. EAN-Code 1.173-621 40 39784 064706






Bio-Diesel: Uneingeschränkter Betrieb ab 10°C

Technische Daten

Fördermenge 300 - 650 I/h Arbeitsdruck 30 - 160 / 3 - 16 bar / MPa max. Temperatur 155/80 °C Anschlussleistung 4,5 kW Tankinhalt Brennstoff 16 I	Stromart	3 / 400 / 50	\sim / V / Hz
max. Temperatur 155/80 °C Anschlussleistung 4,5 kW Tankinhalt Brennstoff 16 I	Fördermenge	300 - 650	l/h
Anschlussleistung 4,5 kW Tankinhalt Brennstoff 16 I	Arbeitsdruck	30 - 160 / 3 - 16	bar / MPa
Tankinhalt Brennstoff 16 I	max. Temperatur	155/80	°C
	Anschlussleistung	4,5	kW
Topleigholt Dainigus goggittel	Tankinhalt Brennstoff	16	
rankinnali Reinigungsmillei 8 i	Tankinhalt Reinigungsmittel	8	1
Gewicht 96 kg	Gewicht	96	kg
Maße (L x B x H) 940 x 600 x 740 mm	Maße (L x B x H)	940 x 600 x 740	mm

Infos und Verkauf unter 07195 / 957 66 44 und im Web auf www.SBR24.de » KÄRCHER





CSX ECO