www.SBR24.de



Hochdruckreiniger

Kärcher 3.500 T 50



Wassergekühlter Motor, schnelle Rüstzeit, bessere Mobilität, Laufruhe – dies zeichnet den K 3.500 T 50 aus. Die Vorteile des wassergekühlten Motors sind eine längere Lebenszeit, höhere Energieersparnis und leichteres Gewicht. Der Druck (20 - max. 120 bar) kann stufenlos direkt am Vario-Power-Strahlrohr reguliert werden.

Neu: Der Hochdruckschlauch ist an beiden Enden mit dem neuem Quick Connect-Schnellverschluss ausgestattet, um ein schnelles, komfortables Anschließen und Entfernen des Schlauchs zu ermöglichen. Mit Schlauchhaken zur kompakten Verstauung des Schlauches direkt am Gerät.

Standardausstattung:

- 6 m Hochdruckschlauch
- Hochdruckpistole
- Dreckfräser
- Flächenreiniger T 50
- Vario-Power-Strahlrohr
- Soft Bag für Zubehöraufbewahrung
- Integrierter Feinwasserfilter
- Adapter für Gartenschlauch-Anschluss A 3/4"



Best.-Nr. 1.180-119 EAN-Code 40 39784 626416

Palettengröße 8 Stück

Technische Daten

Fördermenge	max. 420	l/h
Druck	20 - max. 120	bar
Zulauftemperatur (max.)	40	°C
Anschlussleistung (1~/230 V/50 Hz)	1,8	kW
Gewicht ohne Zubehör/Verpackungsgewicht	10,9/15,10	kg
Abmessungen (L x B x H)	285 x 325 x 876	mm
Maße mit Verpackung (L x B x H)	519 x 397 x 483	mm

Infos und Verkauf unter 07195 / 957 66 44 und im Web auf <u>www.SBR24.de</u> » <u>KÄRCHER</u> » <u>Home & Garden</u> » <u>Hochdruckreiniger</u> » » <u>Hochdruckreiniger</u> K 3.500 T 50

