www.SBR24.de



Stationärer Hochdruckreiniger / Heißwasser

HDS 9/14-4 ST Eco

Stationärer, ölbeheizter Hochdruckreiniger für die Wandmontage oder auf Bodengestell aufbaubar. Drei-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben. 4-poliger, luft-/wassergekühlter Elektromotor mit 1400 U/min. Serienmäßig mit Flammenüberwachung und Zeitabschaltung. Softdämpfungssystem (SDS) für erhöhte Lebensdauer durch reduzierte Schwingungen im Hochdrucksystem und für angenehmes Arbeiten. Trockenlaufschutz verhindert einen Trockenlauf der Pumpe, indem die Stromzufuhr unterbrochen wird sobald kein Zulauf mehr vorhanden ist. Automatische Druckentlastung von Gerät und Leitungssystem nach Beendigung der Reinigungsarbeit. Für die Aufstellung gilt die jeweilige Landesbauordnung und die Heizraumrichtlinien. Als zentrale Hochdruckversorgung kann das Gerät über Hochdruckrohrleitungen und Fernbedienung direkt am Arbeitsplatz bedient werden. Über weiteres Zubehör wie Schlauchführungssysteme werden optimale Betriebsbedingungen geschaffen.

Für die Planung steht ein ausführliches Planungshandbuch zur Verfügung.







▼ KARCHER



Bio-Diesel: Uneingeschränkter Betrieb ab 10°C

Best.-Nr. **EAN-Code**

1.698-915 40 39784 065529



Technische Daten

Stromart	3 /400 / 50	~ / V / Hz
Fördermenge		l/h
Arbeitsdruck	30 - 140 / 3 - 14	bar / MPa
max. Temperatur	155/80	°C
Anschlussleistung	6,4	kW
Verbrauch Heizöl	5,8	kg/h
Gewicht	140	kg
Maße ($L \times B \times H$)	1100 x 565 x 690	mm

Infos und Verkauf unter 07195 / 957 66 44 und im Web auf www.SBR24.de » KÄRCHER



» Hochdruckreiniger stationär HDS 9/14-4 ST Eco

