SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de • SBR24.de

www.SBR24.de

KÄRCHER

Unbeheizte Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor

KÄRCHER HD 1050 B

111

Leistungsstarker, vielseitig einsetzbarer, stromunabhängiger Kaltwasser-Hochdruckreiniger. Luftgekühlter Viertakt-Benzinmotor mit Reversierstarter.In einem stabilem, gut verlastbarem Rohrrahmen sind die Motorpumpenkomponenten vibrationsarm montiert und somit zuverlässig vor Beschädigung geschützt. Der Rohrrahmen ist zum Schutz vor Korrosion pulverbeschichtet und verfügt zusätzlich über Zubehöraufnahmen zur sicheren Aufbewahrung des serienmäßigen Komplett-Zubehörs. Große, luftbereifte Räder erlauben bequemes Manövrieren auch in unwegsamen Gelände. Die langlebige Drei-Kolben-Axialpumpe mit Direktantrieb sichert einen vorbildlichen Wirkungsgrad und eine überlegene Standzeit. Der Messingzylinderkopf mit Edelstahlventilen und -kolben ist ein weiteres Merkmal für den gewerblichen Dauereinsatz. Zur Sicherheitsausstattung zählen:Sicherheitsventil als zuverlässigen Schutz vor Drucküberlastung. Ölmangelsicherung, die den Motor bei Ölmangel automatisch abschaltet. Überströmventil mit integrierter Servo Press Regelung zur Anpassung an die unterschiedlichen Reinigungsaufgaben. Der serienmäßige Wasserfeinfilter im Zulauf schützt die Pumpe zuverlässig vor Verunreinigungen. Mittels Servopress-Einrichtung können Druck und Wassermenge bequem direkt an der Handspritzpistole eingestellt werden. Das stufenlos regulierbare Reinigungsmitteldosierventil erlaubt die exakte, wirtschaftliche Zudosierung im Niederdruck. Dieser kann durch Verdrehen der Dreifachdüse, welche darüberhinaus über zwei zusätzliche Strahlarten verfügt - Hochdruck, Punkt- und Hochdruckflachstrahl 25°, berührungslos umschaltbar, eingestellt werden.Die integrierte Drehzahlregulierung senkt die Motordrehzahl bei geschlossener Pistole und bewirkt einen reduzierten Schalldruckpegel.

Drehbares Strahlrohr (1050 mm)
Berührungslos umschaltbare Dreifachdüse 0°/25°/40°
Easy Press-Pistole mit Softgripeinlage und Servopressregler, AVS
HD-Schlauch15

Abmessungen (L x B x H)	1044 x 549 x 662 mm
Antriebsmotor	9,75/13,0 kW/PS
Druck	40-230/4-23 bar/MPa
Fördermenge	400-930 l/h
Gewicht	66 kg
Hersteller	Honda
Max. Zulauftemperatur	60 °C
Motortyp	

Infos und Verkauf unter 07195 / 957 66 44 und im Web auf www.SBR24.de » KÄRCHER » Professional » Hochdruckreiniger » HD-Kaltwasser mit Verbrennungsmotor » Hochdruckreiniger HD 1050 B

KÄRCHER Hochdruckreiniger - KÄRCHER Sauger - KÄRCHER Reinigungsmittel - KÄRCHER Zubehör - KÄRCHER Ersatzteile